

# CHASSE-NEIGE À ANGLE D'ATTELAGE 3 POINTS

AP 50, 55, 60, 72

Convient aux opérations de déneigement dans les zones urbaines, comme les trottoirs et les aires de stationnement. La soupape de décharge hydraulique empêche tout dommage au système hydraulique en cas d'impact ou de choc soudain. Les butées du cylindre empêchent le cylindre de se contracter et de heurter la base du cylindre. Fabriquée avec un bord tranchant AR 400 en deux parties, il assure une durabilité et une résistance imbattables. Offre un angle jusqu'à 30° qui peut être actionné hydrauliquement ou mécaniquement. Deux arêtes de déclenchement permettent à la chasse-neige de rester stable lorsqu'elle heurte des obstacles.



	AP50	AP55	AP60	AP72
<b>Poids</b>	525 lbs (240 kg)	550 lbs (250 kg)	575 lbs (261 kg)	720 lbs (328 kg)
<b>Largeur de dégagement</b>	50 po (127 cm)	55 po (140 cm)	60 po (152 cm)	72 po (183 cm)
<b>Largeur de dégagement à 30°</b>	43,3 po (109 cm)	47,6 po (121 cm)	52 po (132 cm)	62,3 po (158 cm)
<b>Largeur globale</b>	50 po (127 cm)	55 po (140 cm)	60 po (152 cm)	72 po (183 cm)
<b>Hauteur globale</b>	36 po (92 cm)			
<b>Hauteur du versoir</b>	27 po (68 cm)			
<b>Angle de pivotement</b>	30°			
<b>Largeur de coupe</b>	Caoutchouc, UHMW, acier doux, acier inoxydable, Corundum, PU, Vulcalon, Carbure, AR 400			
<b>Exigences de puissance</b>	40 CV (30 kW) – 93 CV (70 kW)			
<b>Caractéristiques standard</b>	Arête de coupe AR 400, bords tranchants AR 400, inclinaison hydraulique, déflecteur en caoutchouc			
<b>Catégorie d'attelage</b>	CAT I or CAT II			
<b>Options</b>	Feux de travail DEL, bloc d'usure pour trottoir, drapeaux de signalisation, inclinaison manuelle de la lame, couleurs personnalisées, autres tailles disponibles sur demande			

CONSTRUIT POUR DURER

METAL TECHNOLOGY INC.

METEC