

CHASSE-NEIGE À ANGLE D'ATTELAGE 3 POINTS

AP 50, 55, 60, 72

Convient aux opérations de déneigement dans les zones urbaines, comme les trottoirs et les aires de stationnement. La soupape de décharge hydraulique empêche tout dommage au système hydraulique en cas d'impact ou de choc soudain. Les butées du cylindre empêchent le cylindre de se contracter et de heurter la base du cylindre. Fabriquée avec un bord tranchant AR 400 en deux parties, il assure une durabilité et une résistance imbattables. Offre un angle jusqu'à 30° qui peut être actionné hydrauliquement ou mécaniquement. Deux arêtes de déclenchement permettent à la chasse-neige de rester stable lorsqu'elle heurte des obstacles.



	AP50	AP55	AP60	AP72
Poids	525 lbs (240 kg)	550 lbs (250 kg)	575 lbs (261 kg)	720 lbs (328 kg)
Largeur de dégagement	50 po (1,27 m)	55 po (1,40 m)	60 po (1,52 m)	72 po (1,83 m)
Largeur de dégagement à 30°	43,3 po (1,09 m)	47,6 po (1,21 m)	52 po (1,32 m)	62,3 po (1,58 m)
Largeur globale	50 po (1,27 m)	55 po (1,40 m)	60 po (1,52 m)	72 po (1,83 m)
Hauteur globale	36 po (920 mm)			
Hauteur du versoir	27 po (680 mm)			
Angle de pivotement	30°			
Largeur de coupe	Caoutchouc, UHMW, acier doux, acier inoxydable, Corundum, PU, Vulcalon, Carbure, AR 400			
Exigences de puissance	40 CV (30 kW) – 93 CV (70 kW)			
Caractéristiques standard	Arête de coupe AR 400, bords tranchants AR 400, inclinaison hydraulique, déflecteur en caoutchouc			
Catégorie d'attelage	CAT I or CAT II			
Options	Feux de travail DEL, bloc d'usure pour trottoir, drapeaux de signalisation, inclinaison manuelle de la lame, oscillante, couleurs personnalisées, autres tailles disponibles sur demande			

CONSTRUIT POUR DURER

METAL TECHNOLOGY INC.

METEC