

CHASSE-NEIGE À ANGLE OSCILLANTE

AP 60

Cette nouvelle conception améliorée de la chasse-neige ne manquera pas d'impressionner ! L'oscillation par gravité de 6° ne nécessite ni cylindre ni ressort. Les butées du cylindre empêchent le cylindre de se contracter et de heurter la base du cylindre. La soupape de décharge hydraulique empêche tout dommage au système hydraulique en cas d'impact ou de choc soudain. Avec un bord tranchant en une seule pièce, le processus de remplacement est un jeu d'enfant. Grâce aux protections de bordures AR 400 et aux côtés de versoirs coniques, votre chasse-neige est protégée et les bancs de neige sont coupés droit.



	AP60
Poids	635 lbs (288 kg)
Largeur de dégagement	61 po (1,55 m)
Largeur de dégagement à 28°	53,9 po (1,37 m)
Largeur globale	61 po (1,55 m)
Hauteur du versoir	28 po (710 mm)
Angle de pivotement	28°
Bords de coupe	Norme en acier doux
Exigences de puissance	40 CV (30 kW)
Caractéristiques standard	Oscillation 6°, butées de cylindres, bord de coupe monobloc, protections et côtés de bordure AR400, guides de ressorts rétractables, pieds de stationnement réglables, soupape de surpression pour cylindres
Catégorie d'attelage	CAT I, CAT II, Barre ronde 2 po Ø, disponible sur mesure
Options	Lame trempée, Lame en carbure, Couleurs personnalisées