

# ÉPANDEUR À ATTELAGE TROIS POINTS

D 301, 601

La nouvelle génération d'épandeurs trois points à une chambre de Kugelmann. La combinaison innovante de matériaux, d'acier inoxydable et de plastique de haute qualité, offre une durabilité et une fiabilité imbattables. La largeur d'épandage va de 39 po à 276 po (1 à 7 m) et peut être réglée électroniquement. Équipé d'un attelage trois points, cet épandeur peut être monté sur la plupart des tracteurs. La béquille de stationnement fournie permet de le garer et de le ranger facilement.



	D 301	D 601
<b>Poids</b>	392 lbs (178 kg)	492 lbs (223 kg)
<b>Capacité</b>	79 G (300 l)	159 G (600 l)
<b>Largeur totale</b>	43 po (108 cm)	53 po (135 cm)
<b>Largeur d'épandage</b>	39 – 276 po (1 – 7 m)	
<b>Hauteur globale</b>	50 po (127 cm)	54 po (137 cm)
<b>Longueur globale</b>	32 po (82 cm)	
<b>Catégorie d'attelage</b>	3PH CAT I	
<b>Caractéristiques standard</b>	Support de stationnement, convoyeur à vis pour les quantités exactes, K-Tronic 1	
<b>Options</b>	Arbre agitateur, système de contrôle K-Tronic 2	

K-Tronic 2 offre une fonction d'enregistrement des données pour l'archivage des données de diffusion ou des données GPS. Choisissez votre largeur d'épandage infiniment variable ou ajustez le modèle d'épandage de manière asymétrique par exemple, pour l'épandage le long du trottoir et mélangez votre épandage dans n'importe quelle proportion.



CONSTRUIT POUR DURER

METAL TECHNOLOGY INC.

METEC