

EPANDEUSE À SEL/SABLE

DS 40, 44, 60

Cet épandeur est idéal pour poncer ou saler les trottoirs et les aires de stationnement. Équipé de clignotants et de feux de recul pour la sécurité. Vous permet de contrôler manuellement et sans effort le débit de matériel. À entraînement hydraulique, l'épandeur est très facile à installer et à utiliser. L'épandeur est durable et a un faible besoin hydraulique. Grâce à l'attelage trois points ou à la fixation pour direction à glissement, il s'adapte à la plupart des tracteurs.



	DS40	DS44	DS60
Capacité	1/3 v. cu (255 l)	1/2 v. cu (382 l)	3/4 v. cu (573 l)
Poids	350 lbs (159 kg)	430 lbs (195 kg)	554 lbs (251 kg)
Largeur globale	40 po (102 cm)	44 po (112 cm)	60 po (152 cm)
Hauteur globale	30,5 po (77 cm)	36 po (92 cm)	36 po (92 cm)
Proondeur globale	16 po (41 cm)	22 po (56 cm)	22 po (56 cm)
Largeur d'épandage	36 po (91 cm)	40 po (102 cm)	56 po (142 cm)
Exigences de puissance	40 CV (30 kW)		
Type	À commande hydraulique		
Caractéristiques standard	Feux, support pour pieds de rangement		
Catégorie d'attelage	CAT I ou CAT II	Multihog CX75	CAT I or CAT II
Options	Feux DEL arrière, bâche/couvercle, pieds de rangement, protecteur/activateur de déversement		