

EPANDEUSE

DS 40, 44, 60

Cet épandeur est idéal pour poncer ou saler les trottoirs et les aires de stationnement. Équipé de clignotants et de feux de recul pour la sécurité. Vous permet de contrôler manuellement et sans effort le débit de matériel. À entraînement hydraulique, l'épandeur est très facile à installer et à utiliser. L'épandeur est durable et a un faible besoin hydraulique. Grâce à l'attelage trois points ou à la fixation pour direction à glissement, il s'adapte à la plupart des tracteurs.



	DS40	DS44	DS44	DS60
Capacité	1/3 v. cu (255 l)	1/2 v. cu (382 l)	1/3 v. cu (255 l)	3/4 v. cu (573 l)
Poids	350 lbs (159 kg)	430 lbs (195 kg)	360 lbs (163 kg)	554 lbs (251 kg)
Largeur globale	40 po (1,02 m)	44 po (1,12 m)		60 po (1,52 m)
Hauteur globale	30,5 po (770 mm)	36 po (920 mm)	36 po (920 mm)	36 po (920 mm)
Profondéur globale	16 po (410 mm)	22 po (560 mm)	22 po (560 mm)	22 po (560 mm)
Largeur d'épandage	36 po (910 mm)	40 po (1,02 m)		56 po (1,42 m)
Exigences de puissance	40 CV (30 kW)			
Type	À commande hydraulique			
Caractéristiques standard	Feux, support pour pieds de rangement			
Catégorie d'attelage	CAT I ou CAT II	Multihog CX75	CAT I or CAT II	CAT II
Options	Feux DEL arrière, bâche/couvercle, pieds de rangement, protecteur/activateur de déversement, Kit de pulvérisation de saumure			



Système de commande d'épandeur compact IQ-100 (en option)

L'IQ-100 est un système de commande d'épandeur compact pour les petits véhicules. Il est doté d'un écran tactile de 7 pouces, d'autodiagnostic et d'un système de dépannage à distance via une application mobile et le Bluetooth.

Kit de pulvérisation de saumure (optionnel) :

