

# ÉPANDEUR À ATTELAGE TROIS POINTS

## DS44-3PH

L'épandeur à attelage trois points METEC est conçu pour les travaux hivernaux exigeants sur les trottoirs, les pistes et les zones étroites. Sa conception robuste à entraînement hydraulique permet une application précise et efficace du matériau, sans gaspillage, ce qui en fait un choix privilégié pour les équipes municipales et commerciales. Avec une trémie de 1/2 vg<sup>3</sup> (382 l) et une largeur d'épandage de 40 po (1 m), il offre le format idéal pour les tracteurs compacts sans compromis sur la performance. Jumelé au système de contrôle IQ-100 en option, il permet un réglage précis du débit ainsi qu'un diagnostic et un soutien à distance via écran tactile.



### DS44-3PH

Capacité	1/2 vg <sup>3</sup> (382 l)
Poids	430 lbs (195 kg)
Longueur globale	35,5 po (0,9 m)
Largeur globale	45,8 po (1,16 m)
Hauteur globale	34,8 po (0,88 m)
Largeur d'épandage	40 po (1,02 m)
Exigences hydrauliques	15 – 61 l/min. / 4 – 16 GPM
Type	À commande hydraulique
Caractéristiques standard	Valve de contrôle du débit hydraulique
Catégorie d'attelage	CAT I et CAT II
Options	Système de commande IQ-100



### Système de commande d'épandeur compact IQ-100 (en option)

L'IQ-100 est un système de commande d'épandeur compact pour les petits véhicules. Il est doté d'un écran tactile de 7 pouces, d'autodiagnostic et d'un système de dépannage à distance via une application mobile et le Bluetooth.