

FAUCHEUSES À FLÉAUX – HEAVY

SK 1500, 2000 PM/PH

Tout ce que le modèle SK MM/MH a à offrir, plus l'avantage d'un poids élevé sur le tambour, la rend idéal pour le paillage. Elle peut être actionnée hydrauliquement ou mécaniquement et montée à l'avant ou à l'arrière. Grâce au déplacement latéral hydraulique, vous pouvez facilement déplacer la faucheuse à gauche et à droite sans quitter la cabine. (En option). Le rouleau arrière hydraulique se déplace sur le sol et ajuste la hauteur de coupe au fur et à mesure. Rotation stable à 2500 tours/minute. Grâce à la jupe en caoutchouc (en option), vous n'aurez pas à craindre de projeter du gravier partout.



	SK 1500 PM/PH	SK 2000 PM/PH
Poids	1 213 lbs (550 kg)	1 543 lbs (700 kg)
Largeur de coupe	59 po (150 cm)	87 po (220 cm)
Largeur globale	72 po (184 cm)	92 po (234 cm)
Hauteur globale	35 po (90 cm)	
Hauteur de coupe	1 – 4 po (3 – 8 cm)	
Exigences de puissance	20 CV (15 kW)	30 CV (22 kW)
Réglage de la hauteur	Hydraulique ou mécanique	
Nombre de classe J	42 jeux	56 jeux
Nombre de classe Y	84 jeux	112 jeux
Caractéristiques standard	Essieu rotatif robuste, pied d'appui pour le rangement, rabats avant ou garde-chaîne	
Catégorie d'attelage	Cadre A ou 3 points CAT I ou II	
Options	Inclinaison hydraulique, kit de paillage, protection de chaîne, protection en caoutchouc, disque anti-décapage, cadre de montage flottant, roues résistantes à la perforation remplies de mousse, roues larges incluses dans la fourche de roue	