



CHASSE-NEIGE EN V PLIANTE

FVP 47, 55, 61, 66, 71

Cette chasse-neige en « V » pliante vous permet de contourner facilement les bancs de parc, les poteaux d'éclairage, les bornes d'incendie et autres obstacles. Les bords tranchants AR 400 et les patins antidérapants réglables permettent de prolonger la durée de vie des lames. Pélletez, poussez et empilez la neige grâce aux cinq positions possibles de la lame qui ne nécessitent que deux circuits hydrauliques et une décharge du boîtier. Les quatre bords de déclenchement indépendants et l'absorption hydraulique des chocs permettent au chasse-neige de rester stable et de fonctionner en douceur, même lorsqu'elle rencontre des obstacles.



	FVP47	FVP55	FVP61	FVP66	FVP71
Poids	350 lbs (159 kg)	519 lbs (235 kg)	546 lbs (248 kg)	573 lbs (260 kg)	605 lbs (275 kg)
Largeur de dégagement	47 po (119 cm)	55 po (140 cm)	60 po (152 cm)	66 po (168 cm)	70 po (178 cm)
 Largeur de dégagement	40 po (102 cm)	48 po (122 cm)	52 po (132 cm)	58 po (147 cm)	61 po (155 cm)
 Largeur de dégagement	40 po (102 cm)	48 po (122 cm)	52 po (132 cm)	58 po (147 cm)	61 po (155 cm)
Largeur globale	47 po (119 cm)	55 po (140 cm)	60 po (152 cm)	66 po (168 cm)	70 po (178 cm)
Hauteur du versoir	30 po (76 cm) / calibre 11				
Angle de pivotement	30°				
Exigences de puissance	25 CV (18 kW)		40 CV (30 kW)		80 CV (60 kW)
Bords de coupe	x2 5.5 po x 1/2 po (14 x 1 cm)	x4 5.5 po x 1/2 po (14 x 1 cm) / Caoutchouc, UHMW, acier doux, acier inoxydable, Corundum, PU, Vulcalon, Carbure, Hardox			
Caractéristiques standard	Réglage hydraulique des lames de chasse, 5 positions, peinture enrobée de poudre				
Catégorie d'attelage	Cadre A		CAT I or CAT II		
Options	Feux de travail DEL, roues pivotantes, bloc d'usure pour trottoir, drapeaux de signalisation, couleurs personnalisées, autres tailles disponibles sur demande				

CONSTRUIT POUR DURER

METAL TECHNOLOGY INC.

METEC