

BALAYEUSE COMPACTE

HSC 48, 60, 72

Cette balayeuse compacte a été conçue dans un souci de réduction du poids et de facilité d'entretien. Les brosses écologiques sont fabriquées en polyuréthane de haute qualité, résistant à l'usure. Les brosses d'un diamètre de 20 po (510 mm) sont faciles et rapides à changer. Les roues pivotantes incluses permettent de suivre plus facilement le bord des trottoirs et des routes. L'inclinaison de 30° et l'oscillation permettent de nettoyer chaque creux sur la route. L'angle de la brosse peut être réglé hydrauliquement sans effort. L'arceau de sécurité de 3/16 po (4,8 mm) d'épaisseur aide à prévenir les dommages causés par les collisions.



	HSC48	HSC60	HSC72
Poids	320 lbs (145 kg)	350 lbs (159 kg)	380 lbs (172 kg)
Largeur de dégagement	45 po (1,14 m)	57 po (1,45 m)	69 po (1,75 m)
Largeur de dégagement à 30°	39 po (990 mm)	49 po (1,24 m)	60 po (1,52 m)
Largeur globale	48 po (1,22 m)	60 po (1,52 m)	72 po (1,83 m)
Hauteur globale	25 po (640 mm)		
Exigence en matière d'huile	9,5 US gal/min (15 l/min)		
Angle de pivotement	30°		
Type	Hydraulique		
Diamètre de la brosse	20 po (510 mm)		
Caractéristiques standard	Roues pivotantes à hauteur réglable, système de brosses à changement rapide, pied de stationnement, capotage en acier, barre de collision avant, cadre et capotage à revêtement en poudre, angle hydraulique de 30 degrés, oscillation, valve de débit		
Catégorie d'attelage	Cadre en A, attelage 3 points, direction à glissement (standard et mini), cadre de montage personnalisé		
Options	Capotage en acier inoxydable, buses de pulvérisation et pompe à eau, cadre en A, attelage 3 points, direction à glissement (standard et mini), cadre de montage personnalisé		