

BALAYEUSE COMPACTE

HSC 48, 60, 72

Cette balayeuse compacte a été conçue dans un souci de réduction du poids et de facilité d'entretien. Les brosses écologiques sont fabriquées en polyuréthane de haute qualité, résistant à l'usure. Les brosses d'un diamètre de 20 po (51 cm) sont faciles et rapides à changer. Les roues pivotantes incluses permettent de suivre plus facilement le bord des trottoirs et des routes. L'inclinaison de 30° et l'oscillation permettent de nettoyer chaque creux sur la route. L'angle de la brosse peut être réglé hydrauliquement sans effort. L'arceau de sécurité de 3/16 po d'épaisseur aide à prévenir les dommages causés par les collisions



	HSC48	HSC60	HSC72
Poids	250 lbs (113 kg)	280 lbs (127 kg)	310 lbs (141 kg)
Largeur de dégagement	45 po (114 cm)	57 po (145 cm)	69 po (175 cm)
Largeur de dégagement à 30°	39 po (99 cm)	49 po (124 cm)	60 po (152 cm)
Largeur globale	48 po (122 cm)	60 po (152 cm)	72 po (183 cm)
Hauteur globale	25 po (64 cm)		
Exigence en matière d'huile	9,5 US gal/min (15 l/min)		
Angle de pivotement	30°		
Type	Hydraulique		
Diamètre de la brosse	20 po (51 cm)		
Caractéristiques standard	Roues pivotantes à hauteur réglable, système de brosses à changement rapide, pied de stationnement, capotage en acier, barre de collision avant, cadre et capotage à revêtement en poudre, angle hydraulique de 30 degrés, oscillation		
Catégorie d'attelage	Cadre en A, attelage 3 points, direction à glissement (standard et mini), cadre de montage personnalisé		
Options	Capotage en acier inoxydable, buses de pulvérisation et pompe à eau, cadre en A, attelage 3 points, direction à glissement (standard et mini), cadre de montage personnalisé		

CONSTRUIT POUR DURER

METEC METAL TECHNOLOGY INC.