

KAHLBACHER SOUFFLEUSE À RUBAN

KFS 750 - 1500, 2200, 2500

Conçue pour la polyvalence, la KFS 750 excelle sur divers véhicules porteurs, avec une construction robuste pour une durabilité inégalée dans les tâches de maintenance hivernale exigeantes. Avec une impressionnante portée de projection de la neige allant jusqu'à 30 mètres, des choix de puissance adaptables, une conception à entraînement central, une rotation hydraulique de la goulotte, une plaque d'usure remplaçable, une protection automatisée contre les surcharges et une sélection variée de goulottes, elle assure un déneigement efficace et précis avec un minimum d'entretien.



| | KFS 750 - 1500 | KFS 750 - 2200 | KFS 750 - 2500 |
|--|--|---------------------------|--------------------|
| Poids | 1 323 lbs (600 kg) | 1 698 lbs (770 kg) | 1 918 lbs (870 kg) |
| Largeur de dégagement | 59 po (150 cm) | 87 po (220 cm) | 98 po (250 cm) |
| Hauteur de dégagement | | 43 po (110 cm) | |
| Diamètre de la tarière de coupe | | 30 po (75 cm) | |
| Besoins de puissance | | 80 - 140 CV (59 - 103 kW) | |
| Diamètre de la turbine | | 30 po (75 cm) | |
| Portée de projection | | 98 pi (30 m) | |
| Type | | PdF ou Hydraulique | |
| Caractéristiques standard | Entraînement central, rotation hydraulique de la goulotte, plaque d'usure interchangeable, protection automatique contre les sur-charges, anneau d'usure avec bord dentelé | | |
| Catégorie d'attelage | Attelage 3 points (options personnalisées disponibles) | | |
| Options | Grandes tailles disponibles, couleurs personnalisées, options de goulotte : Éjection, télescopique, chargement, extension de la goulotte | | |