

# SOUFFLEUSE À RUBAN HYDRAULIQUE BASIC

## L 1200, 1300, 1400 - BASIC

Idéal pour tracteurs à faible puissance et dérapages. Grâce à ses dimensions compactes, elle peut être utilisée dans les endroits où l'espace est restreint et où le déneigement serait impossible avec un équipement standard. Les tarières sont dotées d'un bord dentelé pour couper la neige durcie et la glace. Les patins antidérapants vous permettent d'ajuster la hauteur du bord de coupe pour éviter de souffler du gravier sur le chemin. La rotation hydraulique de la goulotte et le réglage du déflecteur vous permettent d'effectuer des ajustements sans quitter la cabine du tracteur.



	L 1200	L 1300	L 1400
<b>Poids</b>	485 lbs (220 kg)	529 lbs (240 kg)	562 lbs (255 kg)
<b>Largeur de nettoyage</b>	47 po (1,20 m)	51 po (1,30 m)	55 po (1,40 m)
<b>Largeur globale</b>	48 po (1,22 m)	52 po (1,32 m)	65 po (1,42 m)
<b>Hauteur globale</b>		66 po (1,69 m)	
<b>Diamètre de la tarière</b>	16 po (40 cm) avec brise-glace		
<b>Exigences de puissance</b>	10,5/16 GPM (40/60 l/min)	12/18,5 GPM (45/70 l/min)	13/18,5 GPM (50/70 l/min)
<b>Diamètre de la turbine</b>	16 po (400 mm)		
<b>Caractéristiques standard</b>	Cadre renforcé, boîte de vitesses en fonte, tarière avec brise-glace, rotation de la glissière hydraulique, réglage du déflecteur de la glissière hydraulique		
<b>Catégorie d'attelage</b>	Plaque de montage ou raccord similaire		
<b>Options</b>	Chute entièrement réglable en fer galvanisé, rotation de chute électrique, déflecteur de chute électrique, suspension flottante verticale, autres tailles disponibles		