

SOUFFLEUSE À RUBAN – HYDRAULIQUE

L 1300, 1400, 1500, 1600 - MIDDLE

Convient aux véhicules de taille moyenne comme les mini-chargeurs frontaux et les chargeurs compacts à grande capacité hydraulique, peut être montée à l'avant ou à l'arrière. Tarières renforcées avec brise-glace, patins antidérapants réglables par levier, goulotte en acier galvanisé, rotation hydraulique de la goulotte et réglage hydraulique du déflecteur. Les tarières sont fabriquées avec un bord dentelé et renforcées pour couper la neige durcie et la glace. Les patins antidérapants vous permettent d'ajuster la hauteur du bord de coupe pour éviter de souffler du gravier sur le chemin.



	L 1300	L 1400	L 1500	L 1600
Poids	805 lbs (365 kg)	838 lbs (380 kg)	904 lbs (410 kg)	970 lbs (440 kg)
Largeur de nettoyage	51 po (130 cm)	55 po (140 cm)	59 po (150 cm)	63 po (160 cm)
Largeur globale	53 po (134,5 cm)	57 po (144,5 cm)	61 po (154,5 cm)	65 po (164,5 cm)
Hauteur d'admission	33,5 po (85 cm)			
Hauteur globale	71,5 po (182 cm)			
Diamètre de la tarière	20 po (50 cm)			
Exigence en matière d'huile	14,5/32 GPM (55/120 l/min)	16/32 GPM (60/120 l/min)	18,5/32 GPM (70/120 l/min)	21/39,5 GPM (80/150 l/min)
Diamètre de la turbine	18 po (45 cm)			
Caractéristiques standard	Châssis renforcé, moteur hydraulique à piston radial, boîte de vitesses en fonte, tarière avec brise-glace, rotation hydraulique de la goulotte, réglage hydraulique du déflecteur de la goulotte			
Catégorie d'attelage	Mise en place d'une plaque de montage ou similaire			
Options	Goulotte entièrement réglable en fer galvanisé, rotation électrique de la goulotte, déflecteur électrique de la goulotte, suspension flottante verticale, limiteurs de couple automatiques de sécurité sur la tarière, autres tailles disponibles			

CONSTRUIT POUR DURER

METAL TECHNOLOGY INC.

METEC