

# SOUFFLEUSE À RUBAN – MÉCANIQUE

L 1200, 1300, 1400, 1500 - MIDDLE

Convient aux tracteurs de taille moyenne, peut être montée à l'avant ou à l'arrière, avec des attelages à trois points ou à cadre A. Hélices avant renforcées avec brise-glace, patins antidérapants par levier, goulotte en acier galvanisé, rotation hydraulique de la goulotte et réglage hydraulique du déflecteur. Les tarières sont fabriquées avec un bord dentelé et renforcées pour couper la neige durcie et la glace. Les patins antidérapants vous permettent d'ajuster la hauteur du bord de coupe pour éviter de souffler du gravier sur le chemin.



	L 1200	L 1300	L 1400	L 1500
<b>Poids</b>	661 lbs (300 kg)	694 lbs (315 kg)	728 lbs (330 kg)	761 lbs (345 kg)
<b>Largeur de nettoyage</b>	47 po (120 cm)	51 po (130 cm)	55 po (140 cm)	59 po (150 cm)
<b>Largeur globale</b>	49 po (124,5 cm)	53 po (134,5 cm)	57 po (144,5 cm)	61 po (154,5 cm)
<b>Hauteur d'admission</b>	33,5 po (85 cm)			
<b>Hauteur globale</b>	71,5 po (182 cm)			
<b>Diamètre de la tarière</b>	20 po (50 cm)			
<b>Exigences de puissance</b>	25/80 CV (18,5/60 kW)	30/80 CV (22,5/60 kW)	38/80 CV (28,5/60 kW)	40/90 CV (30/67 kW)
<b>Diamètre de la turbine</b>	18 po (45 cm)			
<b>Caractéristiques standard</b>	Boîte de vitesses en fonte, tarière avec brise-glace, rotation hydraulique de la goulotte, réglage hydraulique du déflecteur de la goulotte, goulotte installée sur des roulements à billes de butée, patins réglables par manivelle manuelle			
<b>Catégorie d'attelage</b>	CAT II 3PH avec joints pivotants			
<b>Options</b>	Goulotte entièrement réglable en fer galvanisé, rotation électrique de la goulotte, déflecteur électrique de la goulotte, limiteurs de couple automatiques de sécurité sur la tarière, extension de la goulotte			

CONSTRUIT POUR DURER

METAL TECHNOLOGY INC.

**METEC**