

SOUFFLEUSE À RUBAN – HYDRAULIQUE

L 1800, 2000 - SUPER MIDDLE

Convient aux chargeuses de grande taille, aux chargeuses frontaux et aux chargeuses sur pneus de taille moyenne. Patins antidérapants réglables, goulotte en acier galvanisé, rotation hydraulique de la goulotte et réglage du déflecteur. Tarières dentelées à usage intensif. Tarière avant autoportante avec brise-glace. Goulotte basculante en acier galvanisé pour un nettoyage facile. Les tarières sont fabriquées avec un bord dentelé et renforcées pour couper la neige durcie et la glace. Les tarières ajustables vous permettent d'ajuster la hauteur du bord de coupe pour éviter de souffler du gravier sur le chemin.



	L 1800	L 2000
Poids	1 047 lbs (475 kg)	1 113 lbs (505 kg)
Largeur de dégagement	71 po (180 cm)	79 po (200 cm)
Largeur globale	73 po (184,5 cm)	80,5 po (204,5 cm)
Hauteur d'admission	33,5 po (85 cm)	
Hauteur globale	71,5 po (182 cm)	
Diamètre de la tarière	20 po (50 cm)	
Exigence en matière d'huile	26,5/37 GPM (100/140 l/min)	29/42 GPM (110/160 l/min)
Diamètre de la turbine	22 po (55 cm)	
Caractéristiques standard	Châssis renforcé, moteur hydraulique à piston radial, boîte de la tarière avec supports soudés et brise-glace, rotation hydraulique de la goulotte, réglage hydraulique du déflecteur de la goulotte, goulotte basculante	
Catégorie d'attelage	Attelage à 3 points	
Options	Goulotte entièrement réglable en fer galvanisé, limiteurs de couple automatiques de sécurité sur la tarière, connexion pivotante avec commande hydraulique, extension de la goulotte, autres dimensions disponibles	