

SOUFFLEUSE À RUBAN – MÉCANIQUE

L 1400, 1500, 1600 - SUPER MIDDLE

Convient aux tracteurs de moyenne/grande capacité 80-120 CV. Patins antidérapants réglables par levier, goulotte en acier galvanisé, rotation hydraulique de la goulotte et réglage du déflecteur. Montage avant ou arrière, et tarières dentelées à usage intensif. Tarière avant autoportante avec brise-glace. Goulotte basculante en acier galvanisé pour un nettoyage facile. Les tarières sont fabriquées avec un bord dentelé et renforcées pour couper la neige durcie et la glace. Les patins antidérapants réglables vous permettent d'ajuster la hauteur du bord de coupe pour éviter de souffler du gravier sur le chemin.



	L 1400	L 1500	L 1600
Poids	838 lbs (380 kg)	904 lbs (410 kg)	970 lbs (440 kg)
Largeur de nettoyage	55 po (140 cm)	59 po (150 cm)	63 po (160 cm)
Largeur globale	57 po (144,5 cm)	61 po (154,5 cm)	65 po (164,5 cm)
Hauteur d'admission		33,5 po (85 cm)	
Hauteur globale		75 po (190 cm)	
Diamètre de la tarière		20 po (50 cm)	
Exigences de puissance	50/100 CV (37/74,5 kW)	50/110 CV (37/82 kW)	65/110 CV (48,5/82 kW)
Diamètre de la turbine		20 po (50 cm)	
Caractéristiques standard	Boîte de vitesses en fonte, tarière avec brise-glace, rotation hydraulique de la goulotte, réglage hydraulique du déflecteur de la goulotte, goulotte installée sur des roulements à billes de butée, patins réglables par manivelle manuelle		
Catégorie d'attelage	Connecteur 3 points de catégorie 2 avec joints pivotants et fentes pour la mise à niveau automatique		
Options	Goulotte entièrement réglable en fer galvanisé, rotation électrique de la goulotte, déflecteur électrique de la goulotte, limiteurs de couple automatiques de sécurité sur la tarière, extension de la goulotte, autres dimensions disponibles		