

FAUCHEUSES ROTATIVE – LOURDE

FM/FH 1500, 1800, 2100, 2500 P

Grâce à sa conception robuste, cette faucheuse rotative à montage avant ou arrière est efficace même pour les herbes les plus résistantes. Un éjecteur arrière assure une répartition uniforme de l'herbe et évite les amas. L'écran de sécurité, qui reste à une hauteur constante quel que soit le niveau de coupe, empêche les pierres de voler. Elle peut être actionnée mécaniquement ou hydrauliquement.



	FM/FH 1500 P	FM/FH 1800 P	FM/FH 2100 P	FM/FH 2500 P
Poids	551 lbs (250 kg)	650 lbs (295 kg)	750 lbs (340 kg)	970 lbs (440 kg)
Largeur de coupe	59 po (150 cm)	70 po (178 cm)	80 po (203 cm)	97 po (247 cm)
Largeur globale	68 po (172 cm)	78 po (198 cm)	89 po (225 cm)	107 po (273 cm)
Hauteur globale	22 po (56 cm)	22 po (57 cm)	24 po (61 cm)	24 po (62 cm)
Hauteur de coupe	1 – 4 po (3 – 9 cm)			1 – 4 po (3 – 10 cm)
Exigences de puissance	21 CV (15 kW)	24,5 CV (18 kW)	30 CV (22 kW)	35 CV (26 kW)
Réglage de la hauteur	Variable continue			
Nombre de rotors	3 pcs			
Nombre de couteaux	6 pcs			
Pneus	4 pcs 12 x 4 po			4 pcs 14 x 6 po
Catégorie d'attelage	Cadre A ou 3 points CAT I ou II			
Options	Couteau double multi, couteau Gator 3 en 1, cadre de montage avec bras inclinables, cadre de montage spécial pour chargeurs sur roues, déplacement latéral hydraulique, dispositif de soupape de décharge hydraulique pour l'arrêt et le démarrage automatiques lors du levage ou de l'abaissement de la faucheuse, roues en mousse résistantes à la perforation			

CONSTRUIT POUR DURER

METEC METAL TECHNOLOGY INC.