FAUCHEUSES ROTATIVE – LOURDE

FM/FH 1500, 1800, 2100, 2500 P

Grâce à sa conception robuste, cette faucheuse rotative à montage avant ou arrière est efficace même pour les herbes les plus résistantes. Un éjecteur arrière assure une répartition uniforme de l'herbe et évite les amas. L'écran de sécurité, qui reste à une hauteur constante quel que soit le niveau de coupe, empêche les pierres de voler. Elle peut être actionnée mécaniquement ou hydrauliquement.

	FM/FH 1500 P	FM/FH 1800 P	FM/FH 2100 P	FM/FH 2500 P
Poids	551 lbs (250 kg)	650 lbs (295 kg)	750 lbs (340 kg)	970 lbs (440 kg)
Largeur de coupe	59 po (1,5 m)	70 po (1,78 m)	80 po (2,03 m)	97 po (2,47 m)
Largeur globale	68 po (1,72 m)	78 po (1,98 m)	89 po (2,25 m)	107 po (2,73 m)
Hauteur globale	22 po (560 mm)	22 po (570 mm)	24 po (610 mm)	24 po (620 mm)
Hauteur de coupe	1 - 3.5 po (30 - 90 mm)			1 - 3.9 po (30 - 100 mm)
Exigences de puissance	21 CV (15 kW)	24,5 CV (18 kW)	30 CV (22 kW)	35 CV (26 kW)
Réglage de la hauteur	Variable continue			
Nombre de rotors	3 pcs			
Nombre de couteaux	6 pcs			
Pneus	4 pcs 12 x 4 po			4 pcs 14 x 6 po
Catégorie d'attelage	Cadre A ou 3 points CAT I ou II			
Options	Couteau double multi, couteau Gator 3 en 1, cadre de montage avec bras inclinables, cadre de montage spécial pour chargeurs sur roues, déplacement latéral hydraulique, dispositif de soupape de décharge hydraulique pour l'arrêt et le démarrage automatiques lors du levage ou de l'abaissement de la faucheuse, roues en mousse résistantes à la perforation			

CONSTRUIT POUR DURER

METEC METAL TECHNOLOGY INC.