

FAUCHEUSES ROTATIVE – LÉGÈRE

TM/TH 1500, 1800

Cette faucheuse rotative silencieuse, légère et fiable nécessite un entretien minimal. Elle peut être montée à l'avant ou à l'arrière et offre une large décharge arrière. Elle est équipée de trois couteaux spéciaux ou couteaux Gator. Elle peut être actionnée mécaniquement ou hydrauliquement.



	TM/TH 1500	TM/TH 1800
Poids	518 lbs (235 kg)	551 lbs (250 kg)
Largeur de coupe	60 po (1,53 m)	70 po (1,78 m)
Largeur globale	66 po (1,67 m)	76 po (1,93 m)
Hauteur globale	20 po (500 mm)	
Hauteur de coupe	1-3 po (30 – 80 mm)	
Exigences de puissance	19 CV (14 kW)	21 CV (15 kW)
Réglage de la hauteur	Hydraulique	
Nombre de rotors	3 pcs	
Nombre de couteaux	3 pcs	
Pneus	4 pcs 10 x 3 po	
Catégorie d'attelage	Cadre A ou 3 points CAT 0 – I	
Options	Kit de paillage, garde-chaîne, protecteur en caoutchouc, anti-décapage 3 pcs, inclinaison hydraulique, roues résistantes à la perforation remplies de mousse	

CONSTRUIT POUR DURER

METAL TECHNOLOGY INC.

METEC