

FAUCHEUSES ROTATIVE – LÉGÈRE FR

FR 1500, 1800 LM/LH

Vous serez impressionné par les résultats de cette faucheuse rotative à montage frontal. Elle offre une large décharge arrière. Le réglage hydraulique de la hauteur de coupe et le basculement vous permettent de modifier la hauteur de coupe sans descendre de la cabine.



	FR 1500 LM/LH	FR 1800 LM/LH
Poids	584 lbs (265 kg)	628 lbs (285 kg)
Largeur de coupe	60 po (1,53 m)	70 po (1,78 m)
Largeur globale	66 po (1,67 m)	76 po (1,93 m)
Hauteur globale	28 po (700 mm)	
Hauteur de coupe	1 – 3 po (20 – 80 mm)	
Exigences de puissance	19 CV (14 kW)	21 CV (15 kW)
Réglage de la hauteur	Hydraulique	
Nombre de rotors	3 pcs	
Nombre de couteaux	3 pcs	
Pneus	4 pcs 10 x 3 po	
Caractéristiques standard	Basculement hydraulique, cadre de montage : Cadre A ou 3 points	
Catégorie d'attelage	A-Frame or 3-Point CAT 0 – I	
Options	Kit de paillage, garde-chaîne, protecteur en caoutchouc, anti-décapage 3 pcs, inclinaison hydraulique, roues résistantes à la perforation remplies de mousse	