

FAUCHEUSES ROTATIVE – TRIPLEX

TH 2500, 3000 C

Vous voulez gagner du temps ? Cette faucheuse, divisée en trois sections, est votre solution ! Vous serez plus que satisfait de la grande largeur de coupe offerte par les cinq couteaux fixes. Le basculement hydraulique est idéal pour un entretien et un nettoyage rapide et facile. Pour plus de sécurité, l'arrêt automatique se déclenche lorsque les couteaux sont inclinés à un angle de 30° ou plus. Offre un fonctionnement entièrement hydraulique ou mécanique/hydraulique. Équipée de roues pivotantes à usage intensif.



	TH 2500 C	TH 3000 C
Poids	970 lbs (440 kg)	1 190 lbs (540 kg)
Largeur de coupe	98 po (248 cm)	114 po (290 cm)
Largeur globale	100 po (253 cm)	117 po (298 cm)
Hauteur globale	20 po (50 cm)	
Hauteur de coupe	1 – 3 po (3 – 8 cm)	
Exigences de puissance	34 CV (25 kW)	41 CV (30 kW)
Réglage de la hauteur	Hydraulique	19 GPM (70 l/min)
Nombre de rotors	5 pcs	
Nombre de couteaux	5 pcs	
Pneus	6 pcs 10 x 3 po	
Caractéristiques standard	Durée de vie hydraulique des faucheuses latérales, arrêt automatique des lames	
Catégorie d'attelage	3 points ou cadre A CAT I	
Options	Inclinaison hydraulique, kit de paillage, protection de chaîne, protection en caoutchouc, disque anti-décapage, cadre de montage flottant, roues résistantes à la perforation remplies de mousse, roues larges incluses dans la fourche de roue	

CONSTRUIT POUR DURER

METEC METAL TECHNOLOGY INC.