FAUCHEUSES ROTATIVE – TRIPLEX

TH/THM 2500, 3000, 3500, 4000 C

Vous voulez gagner du temps ? Cette faucheuse, divisée en trois sections, est votre solution ! Vous serez plus que satisfait de la grande largeur de coupe offerte par les cinq couteaux fixes. Le basculement hydraulique est idéal pour un entretien et un nettoyage rapide et facile. Pour plus de sécurité, l'arrêt automatique se déclenche lorsque les couteaux sont inclinés à un angle de 30° ou plus. Offre un fonctionnement entièrement hydraulique ou mécanique/hydraulique. Équipée de roues pivotantes à usage intensif.

	TH/THM 2500 C	TH/THM 3000 C	TH/THM 3500 C	TH/THM 4000 C
Poids	970 lbs (440 kg)	1 058 lbs (480 kg)	1 367 lbs (620 kg)	1 543 lbs (700 kg)
Largeur de coupe	98 po (2,48 m)	114 po (2,9 m)	136 po (3,46 m)	158 po (4,02 m)
Largeur globale	100 po (2,53 m)	117 po (2,98 m)	139 po (3,52 m)	162 po (4,12 m)
Hauteur globale	20 po (500 mm)		24 po (600 mm)	
Hauteur de coupe	1 - 3 po (30 - 80 mm)			
Exigences de puissance	34 CV (25 kW)	42 CV (31 kW)	51 CV (38 kW)	56 CV (42 kW)
Exigences hydrauliques	16 GPM (60 ℓ /min)	19 GPM (70 ℓ/min)	21 GPM (80 ℓ/min)	23 GPM (85 ℓ/min)
Réglage de la hauteur	Hydraulique (Option Mécanique)			
Caractéristiques standard	Inclinaison hydraulique, Roulettes robustes, 7 couteaux spéciaux fixes, arrêt automatique des couteaux lorsqu'ils sont relevés de plus de 30°			
Catégorie d'attelage	3 points ou cadre A CAT I			
Options	Kit de paillage, protection de chaîne, protection en caoutchouc, disque anti-décapage, cadre de montage flottant, roues résistantes à la perforation remplies de mousse, roues larges incluses dans la fourche de roue			

CONSTRUIT POUR DURER

METEC METAL TECHNOLOGY INC.