

FAUCHEUSES ROTATIVE – TRIPLEX

TH/THM 2500, 3000

Vous voulez gagner du temps ? Cette faucheuse, divisée en trois sections, est votre solution ! Vous serez plus que satisfait de la grande largeur de coupe offerte par les cinq couteaux fixes. Le basculement hydraulique est idéal pour un entretien et un nettoyage rapide et facile. Offre un fonctionnement entièrement hydraulique ou mécanique/hydraulique. Réglage mécanique de la hauteur de coupe.



	TH/THM 2500	TH/THM 3000
Poids	805 lbs (365 kg)	970 lbs (440 kg)
Largeur de coupe	98 po (248 cm)	114 po (290 cm)
Largeur globale	100 po (253 cm)	117 po (298 cm)
Hauteur globale	20 po (50 cm)	
Hauteur de coupe	1 – 3 po (2 – 8 cm)	
Exigences de puissance	34 CV (25 kW)	42 CV (31 kW)
Réglage de la hauteur	Hydraulique ou mécanique	
Nombre de rotors	5 pcs	
Nombre de couteaux	5 pcs	
Pneus	6 pcs 10 x 3 po	
Caractéristiques standard	Durée de vie hydraulique des faucheuses latérales, arrêt automatique des lames	
Catégorie d'attelage	3 points ou cadre A CAT I	
Options	Inclinaison hydraulique, kit de paillage, protection de chaîne, protection en caoutchouc, disque anti-décapage, cadre de montage flottant, roues résistantes à la perforation remplies de mousse, roues larges incluses dans la fourche de roue.	

CONSTRUIT POUR DURER

METEC METAL TECHNOLOGY INC.