

SOUFFLEUSE À UNE TARIÈRE

SABB 48, 50, 60, 72 - Hydraulique/mécanique

Cette souffeuse en caisson assure un déneigement efficace avec une facilité d'utilisation et un fonctionnement sûr. Le boîtier à profil bas et de grands coupe-neige permettent une plus grande visibilité sans sacrifier la hauteur de coupe. La goulotte à entraînement direct réduit la quantité de pièces mobiles. La turbine est livrée avec 3 ou 5 lames incurvées selon le modèle de votre tracteur. La finition supérieure permet à la souffeuse de conserver son aspect neuf et durable. La chaîne de la tarière fermée empêche la saleté et les débris d'entrer. Entraînement hydraulique disponible.



	SABB50	SABB60
Poids	1 130 lbs (513 kg)	1 210 lbs (549 kg)
Largeur de nettoyage	50.25 po (127.6 cm)	60 po (152.4 cm)
Largeur globale	52 po (132 cm)	61 po (155 cm)
Hauteur globale	77 po (196 cm)	
Diamètre de la tarière	19 po (48 cm)	
Exigences de puissance	40 CV (30 kW)	
Diamètre de la turbine	11/25 GPM (45/95 l/min) - pour version hydraulique	
Caractéristiques standard	5 lames 24 po x 9 po (61 x 23 cm)	
Catégorie d'attelage	Patins antidérapants Hardox en acier doux enduits de poudre jaune/orange, boîte de vitesses 540/1 000 tr/min, bord tranchant	
Options	CAT I or CAT II	
	Glissière de chargement de camion, couleurs personnalisées, plaque de fixation rapide, glissière télescopique, glissière Hardox, turbine Hardox, patins de dérapage en acier trempé 4140, patins de dérapage réglables Hardox, bord de coupe en carbure, option hydraulique, tailles personnalisées disponibles	