SOUFFLEUSE À DOUBLE TARIÈRE

SB 44, 50, 53, 60, 72 - Hydraulique/mécanique

Cette souffleuse classique à double tarière s'adapte à la plupart des tracteurs de plus de 40 CV. Elle est idéale pour les tâches courantes de déneigement, comme le déblaiement des trottoirs et des stationnements, ou le chargement des camions pendant les opérations de déneigement. Grâce à ses patins antidérapants et ses lames de coupe AR 400, cette souffleuse permet de réaliser les travaux les plus difficiles. La conception de la tarière double vous permet de couper les gros bancs de neige avec facilité. La goulotte à déconnexion rapide facilite le nettoyage et l'entretien. Transmission hydraulique disponible.



	SB44	SB50	SB53	SB60	SB72
Poids	760 lbs (344 kg)	1022 lbs (463 kg)	1062 lbs (482 kg)	1102 lbs (500 kg)	1187 lbs (538 kg)
Largeur de nettoyage	44 po (1,12 m)	50 po (1,27 m)	53 po (1,35 m)	60 po (1,52 m)	72 po (1,83 m)
Largeur globale	44 po (1,12 m)	50 po (1,27 m)	53 po (1,35 m)	60 po (1,52 m)	72 po (1,83 m)
Hauteur globale	76 po (1,93 m)				
Diamètre de la tarière	15 po (380 mm)				
Exigences de puissance	40 CV (30 kW)				60 CV (45 kW)
Exigences hydrauliques	11/25 GPM (45/95 ℓ/min) - pour version hydraulique				
Diamètre de la turbine	3 lames de 2 po (600 mm)				
Caractéristiques standard	Patins antidérapants en acier doux enduits de poudre orange, boîte de vitesses 540/1000 tr/min, bord tranchant Hardox				
Catégorie d'attelage	CAT I ou CAT II				
Options	Feux DEL fonctionnelles, glissière de chargement de 60 po (1,5 m), couleurs personnalisées, turbine à 5 lames				



*Hauteur de déchargement de 82 à 116 po (2,08 à 2,95 m), actionnée hydrauliquement.

