

ÉPANDEUR REMORQUÉ

SKE 8, 15, 20

Méticuleusement conçu pour maintenir un débit constant par mètre carré, quelles que soient les variations de vitesse, ce qui garantit une corrélation à 100 % avec la vitesse de la route. La série d'épandeurs SKE bénéficie d'une construction robuste sur tous les modèles, chacun offrant différentes tailles de trémie pour répondre à des besoins variés. Spécialement conçus pour être tractés derrière un tracteur, ces épandeurs respectent les normes élevées de EPOKE, avec un processus de traitement de surface complet. Ce processus comprend le sablage, un apprêt à la poussière de zinc, une couche de base durable en polyuréthane à deux composants, et une touche finale avec une couche de finition à deux composants.



	SKE 8	SKE 15	SKE 20
Capacité	1 v. cu (800 l)	1 1/2 v. cu (1 250 l)	2 v. cu (1 650 l)
Poids	882 lbs (400 kg)	1 323 lbs (600 kg)	1 587 lbs (720 kg)
Largeur d'épandage	39,7 po (101 cm)	54,7 po (139 cm)	75,5 po (192 cm)
Largeur globale	50,6 po (129 cm)	65,6 po (167 cm)	86,4 po (220 cm)
Hauteur globale	42,5 po (108 cm)	51,2 po (130 cm)	
Caractéristiques standard	Agitateur, base de ressort, réglage de la base de ressort, transmission, accouplement, arbre d'entraînement et roue de support.		
Catégorie d'attelage	Crochet d'orteil		
Options	Télécommande électrique, agitateur supplémentaire		

CONSTRUIT POUR DURER

METAL TECHNOLOGY INC.

METEC