FAUCHEUSE À FLÈCHE ARRIÈRE

SPECTRA 6000, 7000

La faucheuse Spectra est une faucheuse à bras d'attelage 3 points à montage arrière pour les entrepreneurs professionnels qui recherchent un montage et un démontage faciles, un entretien et une longue durée de vie. Avec une portée de 275 po (7 m) et une capacité de coupe allant jusqu'à 2 po (50 mm) de diamètre, la faucheuse Spectra est la meilleure solution pour une utilisation moyenne à lourde. Il existe de nombreuses options pour les accessoires à l'extrémité de la flèche, comme une tête de tonte, un coupe-branches, une brosse latérale et un nettoyeur de fossé.



	SPECTRA 6000	SPECTRA 7000
Profondeur	75 pc	o (1,9 m)
Largeur de transport	90 po (2,8 m)	
Hauteur de transport	116 po (2,9 m)	134 po (3,4 m)
Portée maximale	218 po (5,5 m)	246 po (6,2 m)
Fixations	Faucheuse HYDRA - coupe 2 po (50 mm) d'épaisseur, faucheuse TORNADO - coupe 1,2 po (30 mm) d'épaisseur, coupe branche SRG - coupe 3,9 po (100 mm) d'épaisseur, brosse à fil BM, nettoyeur de fossé KAN	
Caractéristiques standard	Contrôleur SelectMotion, 540 tr/min	
Catégorie d'attelage	CAT II ou III	
Options	Contrôleur TotalMotion, 1000 tr/min	

Systèmes de contrôle intuitifs

En fonction du terrain et des préférences de l'utilisateur, deux systèmes de contrôle sont disponibles :

SelectMotion

La commande proportionnelle sélective facilite l'utilisation du bras de la faucheuse et de l'outil de travail sur les terrains difficiles. Lorsque vous déplacez la manette, il active un cylindre hydraulique spécifique, ce qui signifie que vous devez déplacer davantage la manette pour positionner le bras de la faucheuse là où vous le souhaitez.

TotalMotion

La commande entièrement proportionnelle est conçue pour les terrains difficiles avec des obstacles, nécessitant une manœuvre constante des bras de la flèche. L'utilisation de la manette permet d'ajuster rapidement la position du bras de la flèche en déplaçant plusieurs cylindres d'un seul mouvement de la manette.