

BALAYEUSE DE RUE – LOURDE

FF/HF 1300, 1500, 1700, 2000, 2200 PA

Les brosses sont fabriquées en polyuréthane résistant à l'usure, ce qui prolonge la durée de vie de vos brosses. Les roues pivotantes de 10 pouces permettent de contourner plus facilement les objets et les structures. L'angle de la brosse peut être réglé hydrauliquement sans effort. Les pieds de support offrent un montage et un démontage rapides et faciles de la brosse ainsi qu'une stabilité lorsque la brosse est rangée.



	1300 PA	1500 PA	1700 PA	2000 PA	2200 PA
Poids	331 lbs (150 kg)	375 lbs (170 kg)	419 lbs (190 kg)	485 lbs (220 kg)	529 lbs (240 kg)
Largeur de dégagement	48 po (123 cm)	56 po (143 cm)	64 po (163 cm)	76 po (193 cm)	76 po (193 cm)
Largeur globale	59 po (150 cm)	67 po (170 cm)	75 po (190 cm)	76 po (193 cm)	84 po (213 cm)
Hauteur globale	30 po (75 cm)				
Exigences de puissance	16,5 CV (12 kW)	19 CV (14 kW)	22 CV (16 kW)	26 CV (19 kW)	29 CV (21 kW)
Type de brosse	Poils en poly – standard, mélange poly/acier en option				
Diamètre de la brosse	Ø 24 x 7 po (60 x 17,8 cm) avec tirage direct dans le rouleau-brosse				
Inclinaison hydraulique	20° droite/gauche – 1 cylindre pivotant				
Caractéristiques standard	2 roues en caoutchouc de 10 x 3 po dans des fourches pivotantes très lourdes				
Catégorie d'attelage	Cadre A ou 3 points CAT I ou II				
Options	Roues pivotantes très robustes, commande forcée des roues, cadre inclinable, kit d'éclairage DEL de position				