

# BALAYEUSE – LÉGÈRE

## HF 1100, 1200, 1300, 1400 P

La conception légère et européenne de cette balayeuse ne manquera pas de plaire ! Le roulement triangulaire et la découpe dans la plaque latérale facilitent le changement des brosses de 24 pouces de diamètre. Le moteur étant monté directement sur le noyau de la brosse plutôt que sur le côté, vous pouvez balayer beaucoup plus près des objets et des structures. L'angle de la brosse peut être réglé hydrauliquement sans effort. Les pieds de support permettent un montage et un démontage rapides et faciles de la brosse. Les roues pivotantes permettent de se déplacer plus facilement autour des objets et des structures.



	HF 1100 P	HF 1200 P	HF 1300 P	HF 1400 P
<b>Poids</b>	397 lbs (180 kg)	408 lbs (185 kg)	430 lbs (195 kg)	463 lbs (210 kg)
<b>Largeur de dégagement</b>	43 po (110 cm)	47 po (120 cm)	51 po (130 cm)	55 po (140 cm)
<b>Largeur globale</b>	51 po (129 cm)	55 po (139 cm)	59 po (149 cm)	63 po (159 cm)
<b>Hauteur globale</b>	26 po (65 cm)			
<b>Longueur globale</b>	28 po (70 cm)			
<b>Inclinaison hydraulique</b>	25° droite/gauche – 1 cylindre pivotant			
<b>Exigences de puissance</b>	Pour utilisation avec tracteurs ou porte-outils jusqu'à 60 CV (45 kW)			
<b>Diamètre de la brosse</b>	Ø 24 x 7 po (60 x 17,8 cm) brosses en nylon			
<b>Caractéristiques standard</b>	Pois en poly – standard, mélange poly/acier en option			
<b>Catégorie d'attelage</b>	Cadre A ou 3 points CAT I ou II			
<b>Options</b>	Kit d'éclairage à DEL pour les positions, clapet anti-retour pour la libre circulation, soupape pivotante intégrée, jupe fixe en caoutchouc			

# BALAYEUSE LÉGÈRE

HF 1500, 1600, 1800, 2000 P

La conception légère et européenne de cette balayeuse ne manquera pas de plaire ! Le roulement triangulaire et la découpe dans la plaque latérale facilitent le changement des brosses de 24 pouces de diamètre. Le moteur étant monté directement sur le noyau de la brosse plutôt que sur le côté, vous pouvez balayer beaucoup plus près des objets et des structures. L'angle de la brosse peut être réglé hydrauliquement sans effort. Les pieds de support permettent un montage et un démontage rapides et faciles de la brosse. Les roues pivotantes permettent de se déplacer plus facilement autour des objets et des structures.



	HF 1500 P	HF 1600 P	HF 1800 P	HF 2000 P
<b>Poids</b>	485 lbs (220 kg)	518 lbs (235 kg)	584 lbs (265 kg)	650 lbs (295 kg)
<b>Largeur de dégagement</b>	59 po (150 cm)	63 po (160 cm)	71 po (180 cm)	79 po (200 cm)
<b>Largeur globale</b>	67 po (169 cm)	70 po (179 cm)	78 po (199 cm)	86 po (219 cm)
<b>Hauteur globale</b>	26 po (65 cm)			
<b>Longueur globale</b>	28 po (70 cm)			
<b>Inclinaison hydraulique</b>	25° droite/gauche – 1 cylindre pivotant			
<b>Exigences de puissance</b>	Pour utilisation avec tracteurs ou porte-outils jusqu'à 60 CV (45 kW)			
<b>Diamètre de la brosse</b>	Ø 24 x 7 po (60 x 17,8 cm) brosses en nylon			
<b>Caractéristiques standard</b>	Pois en poly – standard, mélange poly/acier en option			
<b>Catégorie d'attelage</b>	Cadre A ou 3 points CAT I ou II			
<b>Options</b>	Kit d'éclairage à DEL pour les positions, clapet anti-retour pour la libre circulation, soupape pivotante intégrée, kit d'inversion électrique, jupe fixe en caoutchouc			