

BALAYEUSE DE RUE – MOYENNE

FF/HF 1200, 1300, 1500, 1700 MA

Les brosses sont fabriquées en polyuréthane résistant à l'usure, ce qui prolonge la durée de vie de vos brosses. Les roues pivotantes de 10 pouces permettent de contourner plus facilement les objets et les structures. L'angle de la brosse peut être réglé hydrauliquement sans effort. Les pieds de support offrent un montage et un démontage rapides et faciles de la brosse ainsi qu'une stabilité lorsque la brosse est rangée.



	FF/HF 1200 MA	FF/HF 1300 MA	FF/HF 1500 MA	FF/HF 1700 MA
Poids	331 lbs (150 kg)	353 lbs (160 kg)	397 lbs (180 kg)	441 lbs (200 kg)
Largeur de dégagement	44 po (113 cm)	48 po (123 cm)	56 po (143 cm)	64 po (163 cm)
Largeur globale	55 po (139 cm)	59 po (149 cm)	67 po (169 cm)	75 po (190 cm)
Hauteur globale	30 po (75 cm)			
Exigences de puissance	14 CV (10 kW)	17 CV (12 kW)	19 CV (14 kW)	22 CV (16 kW)
Type de brosses	Pois en poly – standard, mélange poly/acier en option			
Diamètre de la brosse	60 cm x 7 po sur rouleau à balais flottant monté dans les essieux cannelés			
Inclinaison hydraulique	20° droite/gauche – 1 cylindre pivotant			
Caractéristiques standard	2 roues en caoutchouc 8 x 2,5" avec réglage de la broche			
Catégorie d'attelage	Cadre A ou 3 points CAT 0, I			
Options	Roues pivotantes extra lourdes, cadre de montage inclinable, kit d'éclairage DEL de position			

CONSTRUIT POUR DURER

METAL TECHNOLOGY INC.

METEC