

CONTREPOIDS - CHARGEUSES SUR PNEUS

TRA-CONTREPOIDS

Ces contrepoids sont conçus spécifiquement pour chaque modèle de tracteur et sont installés en aussi peu que quatre heures. Les bras du chargeur sont retirés, ce qui permet une meilleure vue depuis la cabine et un accessoire beaucoup plus proche de l'opérateur. Des contrepoids abaissent le centre de gravité et permettent de monter des accessoires, tels que des épandeurs, à l'arrière. Aucune modification n'est requise au niveau du système hydraulique d'usine. Les accessoires pour l'attelage trois points peuvent être montés sans plaque d'adaptation.



TRA-CONTREPOIDS	
Poids	2 500 lbs (1 134 kg)
Largeur globale	39 po (990 mm)
Longueur totale	46 po (1,17 m)
Hauteur globale	34 po (860 mm)
Caractéristiques standard	Profil bas, ramassage hydraulique, aucune modification requise pour l'installation
Catégorie d'attelage	Support à billes CAT I ou CAT II, capacité de levage de 2 800 lb (1 270 kg)
Compatibilité	Wacker Neuson WL28, WL32, Thaler 3448, Shaffer
Options	Couleurs personnalisées, montage sur barre ronde de 2 po