

FAUCHEUSE À FLÉAUX À DÉPLACEMENT LATÉRAL

VEGA/SR 150, 175, 200

La VEGA/SR est la solution idéale pour ceux qui recherchent une faucheuse à fléaux polyvalente et performante. Conçue pour exceller dans une variété de tâches agricoles et horticoles, la VEGA/SR est un choix idéal pour les opérations impliquant des tracteurs de petite puissance. Sa capacité d'adaptation exceptionnelle lui permet de répondre à une large gamme d'applications, de la coupe de l'herbe à l'entretien des vignobles et des vergers. Avec ses performances robustes et ses capacités multifonctionnelles, la VEGA/SR est un outil indispensable pour tout professionnel de l'agriculture.



	VEGA/SR - 150	VEGA/SR - 175	VEGA/SR - 200
Poids	1 014 lbs (460 kg)	1 124 lbs (510 kg)	1 235 lbs (560 kg)
Largeur globale	66 po (1,68 m)	76 po (1,93 m)	86 po (2,18 m)
Largeur de travail	59 po (1,5 m)	69 po (1,75 m)	79 po (2 m)
Puissance requise	45 CV (33 kW)	50 CV (36 kW)	60 CV (44 kW)
# de marteaux plats	14	16	18
Type	PdF / Hydraulique / Direction à glissement		
Caractéristiques standard	Prise de force : 540 tr/min, Version réversible par inversion de l'attelage, Transmission à 4 courroies, Déplacement latéral sur 2 tiges chromées - par barre filetée, Contre-lames avant et centrale fixes, Rouleau arrière Ø 194 mm, Boîte de vitesses avec dispositif de sécurité à roue libre et double prise de force arrière, Châssis doublement blindé, Protections latérales, Rotor Ø 139,7 mm marteaux plats (Ø 410 mm), Arbre d'entraînement sans dispositif de sécurité		
Catégorie d'attelage	Attelage à 3 points avec 2 positions de travail, avec hauteur pouvant être décalée de 2,4 po (6 cm), CAT I & II		
Options	Outils pour le rotor : 3 lames (2 lames en Y + 1 lame droite), Boîte de vitesses avec double roue libre de sécurité (pour la marche arrière), Trousse de patins latéraux, Paire de plaques anti-usure pour les patins latéraux, Trousse de déplacement latéral hydraulique, 2 ^{ème} trousse d'attelage		