BRAS D'ARROSAGE

WA

Découvrez la commodité d'utiliser le bras d'arrosage depuis l'intérieur de la cabine. Avec un débit d'eau pouvant atteindre 20 gallons par minute, ce système avancé arrose efficacement les paniers suspendus, les parterres de fleurs, les arbres et bien plus encore. Pesant 380 livres, sa conception compacte assure une maniabilité et un stockage faciles, grâce à des pieds de stockage pratiques dotés de roues pivotantes verrouillables. De plus, le bras d'arrosage est équipé d'une tête d'arrosage réglable, ce qui vous permet de personnaliser l'angle d'arrosage pour une efficacité optimale.

	WA
Poids	380 lbs (172 kg)
Hauteur (bras replié)	90 po (2,3 m)
Longueur (bras replié)	43 po (1,1 m)
Largeur (bras replié)	38 po (1 m)
Portée verticale maximale	153 po (3,9 m)
Portée latérale maximale	145 po (3,7 m)
Inclinaison de la tête d'arrosage	-60° , +90°
Angle d'oscillation du bras	170°
Diamètre de la tête d'eau	2" (51 mm) ou 4" (102 mm)
Rejet d'eau	Jusqu'à 20 GPM (96 ℓ/min)
Exigences hydrauliques	Contrôle du bras : x3 circuits: 1 – 5 GPM (5 – 20 ℓ/min), Débit d'eau : x1 circuit: 5 – 29 GPM (20 – 110 ℓ/min) – Max 3200 PSI/220 Bar
Catégorie d'attelage	CAT I ou II, Direction à glissement à fixation rapide
Caractéristiques standard	Pieds de stockage avec roulettes verrouillables, angle de tête d'eau réglable, contrôle de débit hydraulique, acier inoxydable et finition en acier enduit de poudre

CONSTRUIT POUR DURER

METEC METAL TECHNOLOGY INC.